

MAXICER 15W40 TDI

DESCRIPTION:

Huile lubrifiant multigrade de hautes prestations et long life pour des moteurs des véhicules légers.

PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES:

- ✓ Grâce à sa nature multigrade il permet un démarrage facile à basses températures et il maintient la pression à chaud en améliorent la lubrification des éléments du moteur.
- ✓ Protection élevé à l'usure des éléments lubrifiés.
- ✓ Pouvoir détergent et dispersant élevé qui évite la formation de boue en froid, le collage des segments, des obstructions et le blocage des filtres.
- ✓ Grâce à sa composition spécifique de SHPD (SUPER HIGHT PERFORMANCE) cette huile a surpassé les essais de Longue Durée et permet des Intervalles de Vidanges de 30.000 Km.
- ✓ Réduction de la consommation d'huile et prolongation de la vie du moteur.

APPLICATIONS:

- ✓ Pour tous les types de moteurs diesel (TDI, HDI, Turbo-alimentés) et essence soumis à régimes très sévères en véhicules commerciaux, automobiles, poids lourds, travaux publics et flottes mixtes.
- ✓ Spécialement indiquée pour les poids lourds, travaux publics, machine agricole, taxis (essence, diesel et moteurs à gaz), ambulances, fourgons, véhicules commerciaux et moteurs diesel suralimentés avec vidange très espacés.

SPÉCIFICATIONS / NIVEAU DE QUALITÉ

ACEA A3/B4 -08	MAN 270 / 271	VOLVO VDS
API SL / SJ / CG-4 / CF-4 / CF	MB 228.1, 229.1	VW 501.01 / 505.00
MACK EO-L	MTU / DDC Type 2	

DONNÉES TECHNIQUES:

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES	NORME	VALEUR
Grade SAE	SAE J300	15W40
Viscosité à 100°C (cSt)	ASTM D-445	12,5 - 16,3
Densité à 15°C, Typique (kg/l)	ASTM D-1298	0,875
Viscosité HTHS à 150°C (mPa.s)	ASTM D-4683	>3,5
Viscosité à -20°C (cPs)	ASTM D-5293	<7000
Point de congélation (°C)	ASTM D-97	< - 25
Point d'inflammation (°C)	ASTM D-92	> 210
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	≥8
Volatilité Noack, max (% Perte en poids)	CEC L-040-93	13

PRESENTATION:

Bidons de 1L et 5L, fûts de 200L et cubitainers de 1000L.

Si vous désirez recevoir la Fiche de Données de Sécurité du produit, veuillez contacter le Distributeur ou le point de vente plus proche.



Fabriqué au Portugal par