

## MAXIGRAS 592 / 00 GRAISSE ATOXIQUE - H1

### PRÉSENTATION :

Graisse non toxique, d'emploi universelle, spécialement formulée avec des bases et des additifs, dans des proportions adéquates pour respecter les exigences de l'industrie alimentaire, la norme H1, pour les lubrifiants en contact indirect avec des aliments.

### PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES :

- ✓ Excellent comportement à bases et hautes températures.
- ✓ Bonne résistance à l'eau, aux acides et alcalis.
- ✓ Protection anticorrosion et anti oxydation.
- ✓ Bonne stabilité mécanique. Propriétés Long-Life.
- ✓ Graisse fluide de consistance NLGI 00, spécialement développée pour les systèmes de graissage centralisé et tout type de graissage qui exige des graisses fluides.
- ✓ Excellente adhérence, en réduisant les pertes et en prolongeant les intervalles de lubrification.
- ✓ Température d'utilisation de -30°C à +140°C (-22°F à +284°F)

### APPLICATIONS :

- ✓ Coussinets, roulements, rondelles, guides, moyeux dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique, instrumentale et de la chimie surtout au niveau des points présentant un risque de contact accidentel avec l'aliment.
- ✓ Graissage général de tout élément mécanique qui exigera des propriétés atoxiques.
- ✓ Graissage des mécanismes intérieurs des rétroviseurs automobiles.

### SPÉCIFICATIONS / NIVEAU DE QUALITÉ :

CLASIFICATION / GRADE	NLGI 00
DIN 51502	KP00N-30
ISO 6743/9	L-XCDIB-00



Hautes T°



COULEUR BLANC NACRÉ

### HOMOLOGATIONS :

Catégorie Code H1  
 NSF Registration N°: 139406  
 HALAL Licence n°: IH-986/2.4/M/60  
 Contactez nous: +34 957 634 071



### DONNEES TECHNIQUES :

CARACTÉRISTIQUES	NORME	VALEUR
Type d'épaississant	-	Aluminium Complexé
Couleur	Visuel	Blanc nacré
Consistance (Grade NLGI)	DIN 51818	00
Point de goutte, °C (°F)	ASTM D-2265	> 210 (+410)
Viscosité cinématique de l'huile de base à 40°C (cSt)	ASTM D-445	150 - 220
Résistance à l'eau à 90°C (194°F)	DIN 51807	1
Test D'usure, 4 Billes, Taille (mm)	ASTM D-2266	< 0,6

### PRESENTATION :

Bidons de 20 L et Fûts de 200 L.

Si vous désirez recevoir la Fiche de Donées de Sécurité du produit, veuillez contacter le Distributeur ou le point de vente plus proche.



Fabriqué au Portugal par