

MAXIGRAS COMPLEX PICK

Pág. 1 de 2

DESCRIPTION :

Graisse à haut rendement et prestations élevées, formulée avec un épaississant complexe de dernière génération, des additifs solides lubrifiants et du cuivre micronisé. Développé pour lubrifier les outils dans les marteaux hydrauliques.

APPLICATIONS :

Lubrification des pics, burins et ciseaux sur les marteaux piqueurs hydrauliques soumis à d'importants efforts, charges extrêmes, vibrations, environnements humides et températures élevées.

Utilisation recommandée avec les principaux fabricants de marteaux piqueurs comme KRUPP, MONTABERT, ATLAS, COPCO, NPK, INDECO, RAMMER ; etc.

AVANTAGES :

- ✓ Grâce aux additifs solides incorporés dans la formule, on garantit une excellente capacité anti-grippage, en protégeant le burin du marteau hydraulique dans les moments d'effort extrême.
- ✓ L'épaississant complexe et l'huile de base employés confèrent une excellente lubrification, adhérence et résistance à l'égouttement.
- ✓ Excellente résistance au lavage à l'eau froide ou chaude.
- ✓ Protection contre l'oxydation et la corrosion.
- ✓ Température de travail : -20°C à +270°C, (-4°F à +518°F) même si les additifs solides incorporés peuvent apporter une lubrification sèche dans des situations extrêmes de -180°C jusqu'à +1100°C. (-292°F à +2012°F)

DONNÉES TECHNIQUES :

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES	NORME	VALEUR
Consistance (Grade NLGI)	DIN 51818	2/3
Epaississant (Nature)	----	Épaississant organique complexe
Couleur	Visual	Cuivre Anthracite
Huile de base (Grade de viscosité ISO)	ISO 3448	320
Point de goutte, °C (°F)	ASTM D-2265	> 250 (482)
Pert de pénétration : Après 10 ⁵ coupes, 25°C, (77°F) %	ASTM D-217	±10
Test EP, 4 Billes, soudure (kg)	ASTM D-2596	> 700

SPÉCIFICATIONS / NIVEAU DE QUALITÉ :



Vibrations




Hautes T°



Charges élevées



COULEUR CUIVRE ANTHRACITE



Fabriqué au Portugal par

MAXIGRAS COMPLEX PICK

Pág. 2 de 2

MODE D'EMPLOI :

On recommande de ne pas utiliser MAXIGRAS COMPLEX PICK sur des systèmes de graissage centralisé (VOGEL, BEKAMAX...). Les additifs solides présents dans la formule peuvent entraîner une usure prématuée des éléments de pompage.

Pour la lubrification des systèmes en question, consulter le S.A.T.


MAXIGRAS COMPLEX PICK est compatible avec toute graisse de la même base (épaississant et huile). En cas de doute, merci de bien vouloir consulter notre service technique.

PRÉSENTATION :

Cartouches de 400 g, seaux de 5 L et 20 L, tonnelets de 50 L et fûts de 200 L.

La présentation fait référence aux capacités standard des emballages. La quantité nette de produit conditionné peut varier en fonction du type de graisse et des MMPP utilisées, et est enregistrée dans chaque lot de conditionnement.

Si vous désirez recevoir la Fiche de Donées de Sécurité du produit, veuillez contacter le Distributeur ou le point de vente plus proche.



Fabriqué au Portugal par