

## MAXIGRAS T6

Pág. 1 de 2

### **DESCRIPTION :**

Graisse spéciale de haut rendement pour application universelle, formulée avec un épaississant métallique anhydre, des bases synthétiques et des additifs spécialement sélectionnés. Son excellente capacité EP pour supporter les charges importantes et sa résistance à l'eau élevée permettent son utilisation pour une large gamme d'applications.

### **AVANTAGES / BÉNÉFICES :**

- ✓ Excellente résistance à l'eau douce, à l'eau salée et à la vapeur d'eau.
- ✓ Sa formulation synthétique lui confère une résistance à la dégradation thermique et chimique élevée.
- ✓ Grande efficacité contre la corrosion, l'usure, l'oxydation et la rouille.
- ✓ Adhérence et onctuosité élevées.
- ✓ Température de fonctionnement de -30 °C à + 100 °C, (-22 °F à +212 °F) avec des pointes à +120 °C (+248 °F).
- ✓ Facile à pomper à l'aide d'un pistolet.
- ✓ Bonne stabilité mécanique, capacité extrême pression élevée (EP).
- ✓ Permet de couvrir une large gamme d'applications, réduisant les stocks de produits différents et simplifiant les opérations d'entretien.

### **APPLICATIONS :**

- ✓ Lubrification des ressorts de suspension et des roulements des roues et du châssis sur les véhicules légers et lourds soumis à des vibrations et des chocs et fonctionnant en présence d'humidité et/ou de poussière.
- ✓ Mécanismes fonctionnant dans des environnements marins. Lubrification de machines de pont sur des navires requérant une résistance élevée au lavage à l'eau.
- ✓ Éléments mécaniques de l'industrie chimique, papetière, métallurgique, engins de travaux publics et machines agricoles où la présence d'eau et d'autres contaminants est habituelle.
- ✓ Paliers, roulements, rails de guidage, moyeux, pompes à eau et tout autre système de graissage de longue durée.
- ✓ Graissage général pour des mécanismes à charges élevées.
- ✓ Joints d'étanchéité dans les roulements exposés à l'humidité et/ou à une contamination externe.
- ✓ Lubrification et protection contre la corrosion d'étais de constructions, poutres, poteaux métalliques.

### **SPÉCIFICATIONS / NIVEAU DE QUALITÉ :**

CLASSIFICATION / GRADE	NLGI 2
DIN 51502	KPHC2G-30
ISO 6743/9	L-XCBHB-2



Résist. eau



Multifonctionnelle



Charges  
élevées

**COULEUR AMBRE**

Conforme aux spécifications de CHARBONAGE DE FRANCE, SKF, TIMKEN, CHRYSLER, FINANZAUTO, MOTOR IBERICA, etc.



Fabriqué au Portugal par

## MAXIGRAS T6

Pág. 2 de 2

### DONNÉES TECHNIQUES :

CARACTÉRISTIQUES PHYSIO-CHIMIQUES	NORMA	VALOR
Consistance (grade NLGI)	DIN 51818	2
Épaississant (nature)	-	Métallique anhydre
Huile base, (degré de viscosité ISO)	ISO 3448	680
Couleur	VISUEL	Ambre
Point de goutte, (°C) (°F)	ASTM D-2265	>145 (+293)
Résistance à l'eau, 3h, 90 °C (grade)	DIN 51807	0
Charge de soudure 4 billes, (kg)	ASTM D-2783	250
Usure 4 billes (40 kg, 1200 rpm, 75 °C (167 °F), 1h), diamètre d'empreinte (mm)	ASTM D-2266	<0,50

### CONSIGNES D'UTILISATION :

La graisse MAXIGRAS T6 peut être appliquée à l'aide d'une pompe de graissage, d'un pinceau ou d'une spatule. Elle peut aussi être pompée à l'aide de systèmes automatiques, après consultation du fabricant.

MAXIGRAS T6 est compatible avec toutes les graisses de base identique (épaississant et huile)  
En cas de doute, contactez notre département technique.

### PRÉSENTATION :

Récipients de 5 L, 20 L et bidons de 50 L et 200 L.

Si vous désirez recevoir la Fiche de Donées de Sécurité du produit, veuillez contacter le Distributeur ou le point de vente plus proche.



Fabriqué au Portugal par